

VERSIONES	CABINA DOBLE									
	4X2		4X2	4X4	4X2	4X4		4X4	XLT AT	LIMITED AT
	XLT	LTD	XL	XL	XLT	XLS	STORM	XLT	XLT AT	LIMITED AT
ESPECIFICACIONES										
+MOTOR	BENCINA				DIÉSEL					
COMBUSTIBLE	BENCINA				DIÉSEL					
MODELO	DURATEC 2.5LT IVCT		PUMA TDCI 2.2LT ETGV		PUMA TDCI 15 3.2LT ETGV					
CILINDRADA (CM3)	2,488		2,198		3,198					
CONFIGURACIÓN	4 EN LÍNEA, 16 VÁLVULAS		4 EN LÍNEA, 16 VÁLVULAS		5 EN LÍNEA, 20 VÁLVULAS					
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE / ALIMENTACIÓN	ELECT. SECUENCIAL MULTIPUNTO		DIRECTA - ELECTRÓNICA, TIPO COMMON RAIL / TGV INTERCOOLER							
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9.7 : 1		15.5:1		15.5 : 1					
POTENCIA (CV / RPM)	166 / 5.500		160 / 3.200		200 / 3.000					
TORQUE (NM / RPM)	225 / 4.500		385 / ENTRE 1.600 Y 2.500		470 / ENTRE 1.750 Y 3.000					
SUSTENTABILIDAD Y EFICIENCIA	SISTEMA DE MONITOREO DE BATERÍA (BMS)									
TRANSMISIÓN										
MARCA / MODELO	GETRAG MT75		GETRAG MT82		GETRAG MT82	GETRAG MT82		GETRAG MT82	FORD 6R80	FORD 6R80
TIPO / VELOCIDADES	MANUAL / 5 VELOCIDADES		MANUAL / 6 VELOCIDADES		MANUAL / 6 VELOCIDADES	MANUAL / 6 VELOCIDADES		MANUAL / 6 VELOCIDADES	AUTOM. SECUENCIAL 6 VEL.	AUTOM. SECUENCIAL 6 VEL.
EMBRAGUE										
TIPO	HIDRÁULICO - DISCO SIMPLE									
EJE TRASERO										
RELACIÓN	5.3 : 1		3.55 : 1		3.15 : 1			3.73 : 1		
DIRECCIÓN										
TIPO	DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA (EPAS)									
SUSPENSIÓN										
DELANTERA	PARALELOGRAMO DEFORMABLE - AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS PRESURIZADOS A GAS - BARRA ESTABILIZADORA									
TRASERA	ELÁSTICOS SEMIELÍPTICOS - AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS PRESURIZADOS A GAS, INCLINADOS Y CONTRAPUESTOS, INTERNOS DEL CHASIS									
FRENOS										
DELANTEROS	DISCO VENTILADO DE 302MM DE DOBLE PISTÓN									
TRASEROS	TAMBOR CON ZAPATAS AUTOAJUSTABLES									
ABS Y EBD EN LAS 4 RUEDAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NEUMÁTICOS										
TIPO	265/65 R17	265/60 R18	255/70 R16	255/70 R16	265/65 R17	255/70 R16	265/65 R17	265/65 R17		265/60 R18
PESOS Y CAPACIDADES										
PESO BRUTO TOTAL (KG)	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
PESO EN VACÍO (KG)	1.920	1.961	1.968	2.064	2.035	2.067	2.126	2.137	2.160	2.176
CAPACIDAD DE CARGA (KG)	1.280	1.239	1.232	1.136	1.165	1.133	1.074	1.063	1.040	1.024
CAPACIDAD DE REMOLQUE (KG)	2.500	2.500	3.350	3.350	2.500	2.500	2.500	2.500	3.350	3.350
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	80									
DIMENSIONES Y CAPACIDADES (MM)										
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	3220									
LARGO TOTAL (MM)	5354									
ANCHO TOTAL (CON ESPEJOS) (MM)	2163									
ANCHO TOTAL (SIN ESPEJOS) (MM)	1860									
ALTO (DESCARGADO - SIN BARRAS PORTAEQUIPAJES)	1821 - 1848									

SISTEMA DE ANCLAJES ISOFIX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CONTROL ELECTRÓNICO DE DESCENSO (HDC)	-	-	-	X	-	X	X	X	X	X
NEBLINEROS	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X
NIVELACIÓN DE FAROS MANUAL DESDE EL INTERIOR	X	X	-	-	X	-	-	X	X	X
ALARMA VOLUMÉTRICA	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X
TERCER CINTURÓN INERCIAL TRASERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
APOYACABEZAS REGULABLES EN ALTURA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLE Y BARRAS DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS EN PUERTAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ABS Y EBD EN LAS 4 RUEDAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CONTROL DE ESTABILIDAD (ESP), CONTROL DE TRACCIÓN (TCS) Y CONTROL ANTI-VUELCO (ROM)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ASISTENTE DE PARTIDA EN PENDIENTES (HLA)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CONTROL DE BALANCEO DE TRAILER (TSM) Y CONTROL DE CARGA ADAPTATIVO (LAC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ASISTENTE Y LUCES DE FRENADA DE EMERGENCIA (EBA) (EBL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD VISUAL Y SONORA (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INMOVILIZADOR DE MOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CONTROL AUTOMÁTICO DE LUCES ALTAS	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X
SENSOR DE SEÑALES DE TRÁNSITO	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X
X : DISPONIBLE DE SERIE - : NO DISPONIBLE										

Ford Motor Company - Chile SpA. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las especificaciones, colores y precios de los modelos y características descritas sin previo aviso. Para mayor información sobre las especificaciones más recientes, visita la red de concesionarios Ford.